



ACRYMA ® XT это экструзионный акриловый пластик, который может использоваться для формования. Он позволит Вам по-новому взглянуть на возможности экструзионного стекла, создав основу для реализации самых смелых дизайнерских решений.

Отличительные особенности:

- Возможность изготовления сложных дизайнерских конструкций. Материалы не ограничивают вашу фантазию и применимы для реализации любых даже самых сложных решений.
- Отсутствует разнотолщинность по всей поверхности листа
- Идеальное качество поверхности
- Стойкость к внешним воздействиям окружающей среды.
- Легкость обработки
- Сохраняет светопрозрачность
- Ударопрочность и устойчивость к высоким температурам
- Идеальное качество поверхности
- Уникальная прозрачность и бесцветность для неокрашенных листов

ACRYMA ® 72 XT СТУ 2216-030-55856863-2004

ACRYMA ® 72 - экструзионный акриловый пластик с улучшенными свойствами для формования. Материал пластичен и способен во время обработки выдерживать нагрузки. В состав рецептуры ACRYMA ® 72 входят специальные компоненты, которые улучшают свойства по формованию и гарантируют длительное использование пластика, как снаружи, так внутри помещений без потери потребительских свойств.

Пластик наиболее эффективен для изготовления объемных элементов наружных и внутренних рекламных конструкций.



ACRYMA ® 72 позволит вам по-новому взглянуть на возможности экструзионного стекла, создав основы для реализации самых смелых решений.

[Техническая консультация](#)

Характеристики ACRYMA ® 72:

Предел прочности при растяжении (23 °С)	МПа	70
Модуль упругости при разрыве (не менее)	МПа	3300
Относительное удлинение при разрыве (23 °С)	%	5
Максимальная температура эксплуатации*	°С	80
Температура формования	°С	150-155
Температура размягчения по Вика	°С	105
Удельный вес	г/см3	1,19
Ударная вязкость (не менее)	кДж/кв.м	12
Коэффициент светопропускания	%	92
Светостабилизация		+

* — (без нагрузки)



Экструзионное акриловое стекло

ACRYMA ® 72 XT O

ТУ 2216-030-55856863-2004

2216-031-55856863-2004

ACRYMA ® 72 - экструзионный акриловый пластик с улучшенными свойствами для формования. Материал пластичен и способен во время обработки выдерживать нагрузки. В состав рецептуры ACRYMA ® 72 входят специальные компоненты, которые улучшают свойства по формованию и гарантируют длительное использование пластика, как снаружи, так и внутри помещений, без потери потребительских свойств.

Пластик наиболее эффективен для изготовления объемных элементов наружных и внутренних рекламных конструкций.

ACRYMA ® 72 позволит вам по-новому взглянуть на возможности экструзионного стекла, создав основы для реализации самых смелых решений.

Выпускается с КСП 0,2-0,3; 0,61-0,70

ACRYMA ® 72 XT S

ТУ 2216-030-55856863-2004

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ACRYMA ® 72 – экструзионный акриловый пластик с улучшенными свойствами для формования. Материал пластичен и способен во время обработки выдерживать нагрузки. В состав рецептуры ACRYMA ® 72 входят специальные компоненты, которые улучшают свойства по формованию и гарантируют длительное использование пластика без потери потребительских свойств как снаружи, так и внутри помещений.

Пластик наиболее эффективен для изготовления объемных элементов наружных и внутренних рекламных конструкций.

ACRYMA ® 72 позволит вам по-новому взглянуть на возможности экструзионного стекла, создав основы для реализации самых смелых решений.

[Техническая консультация](#)

Характеристики ACRYMA ® 72:

Предел прочности при растяжении (23 °C)	МПа	70
Модуль упругости при разрыве (не менее)	МПа	3300
Относительное удлинение при разрыве (23 °C)	%	5
Максимальная температура эксплуатации*	°C	80
Температура формования	°C	150-155

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Экструзионное акриловое стекло

Температура размягчения по Вика	°С	105
Удельный вес	г/см3	1,19
Ударная вязкость (не менее)	кДЖ/кв.м	12
Коэффициент светопропускания	%	92
Светостабилизация		+

* — (без нагрузки)

По вопросам приобретения **экструзионного акрилового стекла** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов