



- [Эмаль МЛ-926 Р](#)
- [Эмаль полиуретановая «DP-UV»](#)
- [Эмаль ПЭ-9114](#)
- [Эмаль ПЭ-991М](#)
- [Эмаль ЭП-969 \(ТУ6-10-1985-84\) \(Салатный\)](#)
- [Проводящие и полупроводящие ленты марки ППЛ](#)
- [Лак КО-916Н](#)
- [Пропиточный электроизоляционный компаунд марки ДИЭЛ-ЭПИК-14](#)
- [Эмали полупроводящие холодного отверждения](#)
- [Клей-компаунд эпоксидный марки КЭ-2](#)
- [Пропиточный электроизоляционный компаунд ДИЭЛ-ПК-25](#)
- [Заливочные и герметизирующие компаунды электроизоляционного назначения](#)
- [Эмали дугостойкие, электроизоляционные ДИЭЛ-ЭД-15К и ДИЭЛ-ЭД-15С](#)
- [Лак полиимидный клеевой ПАК-ПЛ](#)

Эмаль АК-920 (Различных цветов)

Для окраски керамических конденсаторов с целью получения электроизоляционного покрытия на рабочую температуру до +155⁰

Эмаль С.В-АС-980 (ТУ 6-10-11-333-292-91) (Различных цветов)

Для защиты радиодеталей, работающих в диапазоне температур от -60 до +150° С и для окраски приборов и оборудования.<

Эмаль КО-89 (ТУ 6-10-2042-85) (Зеленый)

Для окраски непроволочных резисторов, эксплуатирующихся в диапазоне рабочих температур от - 60 до 320 оС.



Эмаль КО-976 (ТУ 16.504.048-82) (Красно-коричневый)

Применяется для покрытия обмоток электрических машин с длительной рабочей температурой до 180 оС.

Эмаль КО-982 (ТУ 6-10-11-333-239-89, ТУ 6-10-2058-86) (на салатную, на серо-голубую, Салатный, серо-голубой)

Для защиты изделий электронной техники, рассчитанных на рабочую температуру от – 60 до 280 оС.

Эмаль КО-982 (ТУ 6-10-11-333-239-89) (Салатный)

Для защиты изделий электронной техники, рассчитанных на рабочую температуру от – 60 до 280 оС.

Эмаль КО-983 (ТУ 16-89 И 79.0275.001) (Красно-коричневый)

Предназначается для защитного покрытия и ремонта покрытий деталей электрических машин и аппаратов длительно работающих при температуре до 180° С.

Эмаль ЭП-919 (ТУ 6-10-1680-78) (Салатный)

Для окраски изделий с целью электроизоляции и защиты от коррозии в тропическом климате

Эмаль МЛ-92 (ДТУ 2311-019-00216415-99) (Белый)

Эмаль предназначается для пропитки и одновременной окраски пускорегулирующих аппаратов (ПРА) и других электротехнических изделий. Эмаль имеет



класс нагревостойкости В.

Эмаль ЭП-941 (ШТУ 6-10-1663-78) (Белый, черный, желтый, синий, красный, зеленый)

Для получения защитой маски при лужении и пайке печатных плат, а также для маркировки медицинских инструментов

Эмаль ЭП-974 (МТУ 6-10-11-19-211-87) (Серый, голубой, зеленый)

Для защиты резисторов и конденсаторов в изолированном и неизолированном исполнении и других радиодеталей.

Эмаль ПЭ-991 (МТУ ОЯШ-504.122-92) (Красно-коричневый, серый)

Для нанесения дополнительных защитных покрытий на пропитанные обмотки электрических машин и аппаратов (в основном лобовых частей обмоток) длительно работающих при температуре до 155 оС.

Препрег эпоксидный марки ДИЭЛ-ПЭ-9 (ТУ 2398-009-43286062-2007)

Назначение: Фиксация лобовых и пазовых частей обмоток статора высоковольтных двигателей и турбогенераторов.

Компаунд полупроводящий КЭП-3 (ТУ 2398-032-00216415-2001)

Назначение: Фиксация и противокоронная защита обмоток статора высоковольтных двигателей и турбогенераторов.



ДИЭЛ-ЭЗ-5 Эпоксидная замазка (ТУ 2398-005-43286062-2006)

Назначение: Предназначена для заполнения пустот и скрепления конструкционных деталей обмоток электрических машин с длительной допустимой рабочей температурой до 155°C

ДИЭЛ-КЭ-4 Компаунд эпоксидный (ТУ 2398-010-43286062-2007)

Назначение: Компаунд предназначен для заливки и склеивания конструкционных деталей обмоток электрических машин с длительно допустимой рабочей температурой до 155°C. Фиксация распорных клиньев.

ДИЭЛ-ЭШ-16 Эпоксидная шпатлёвка (ТУ 2312-020-43286062-2011)

Назначение: Шпатлёвка предназначена для выравнивания неровностей стержней турбогенераторов.

ДИЭЛ-ЭК-17 Эпоксидный клей (ТУ 2252-021-43286062-2012)

Назначение: Клей предназначен для склеивания металлических и неметаллических деталей электрических машин, для пропитки стеклотканевых и стеклослюдинитовых лент.

ДИЭЛ-ЭЗ-18 Замазка эпоксидная (ТУ 2398-022-43286062-2012)

Назначение: Замазка предназначена для цементации узлов и деталей электрических машин, заполнения горловин изоляционных коробочек на головках статорной обмотки генераторов.



ДИЭЛ-ЭК-19 Клей эпоксидный (ТУ 2252-023-43286062-2012)

Назначение: Клей предназначен для склеивания деталей генераторов из стеклопластиков, с рабочей температурой до 155°C

ДИЭЛ-ЭПЛ-20 Лак пропиточный (ТУ 2398-024-43286062-2012)

Назначение: Лак предназначен для пропитки лавсанового шнура.

Лак электроизоляционный АД 9103-30 (ТУ 6-49-0203534-71-91)

Лак электроизоляционный АД-9103 МС ТУ 2311-019-00203536-95

Лак электроизоляционный АД-9103 ИС (ТУ 6-19-247-84)

Лак электроизоляционный АД 9103-30 и 9103 ПС (ТУ 6-19-283-85)

Лак полиимидный термопластичный (ПАК-РД) (ТУ2311-031-18425183-2011)

По вопросам приобретения Лакокрасочных материалов, стойких к агрессивным средам и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов