



- [Трубка ТКР ТУ 16-89](#)
- [Трубка ТКР-1исп](#)
- [Трубка ШСЛ](#)
- [Трубка ТВ-60](#)

ТСП (ТУ 16-503.173-78)

Трубка на основе стеклочулка, пропитанного полиэфирно-эпоксидным лаком. Температурный интервал от — 60 до + 1300 С. Электрическая прочность 1,2 кВ. Внутренний диаметр 0,5 -8,0 мм.

Предназначена для изоляции термобиметаллических пластин тепловых реле магнитных пускателей автоматических выключателей.

ТСП - 4М (ТУ 16-503.283-87)

Трубка на основе стеклочулка, пропитанного полиэфирно-эпоксидным лаком. Температурный интервал — 60 до + 1300 С и при напряжении до 660В постоянного и переменного тока частоты до 500 Гц. Электрическая прочность в исходном состоянии 3,0 кВ. Внутренний диаметр 1,5 — 8,0 мм.

Применяется при изоляции проводов электротехнических и радиотехнических изделий.

ТКСП (ТУ 16-503.133-79)



Трубка резиновая армированная с внутренней стороны стеклочулком. Температурный интервал использования трубок от — 60 до + 1800 С. Электрическая прочность — 6,0 кВ. Внутренний диаметр 1,0 – 8,0 мм. Применяется для изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств, работающих при напряжении до 660В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц.

ТЭС ТУ 16 — 89 (И 16.0032.002 ТУ)

Трубка на основе стеклочулка, пропитанного полиэфирно-эпоксидным лаком. Температурный интервал от — 60 до + 1300 С. Электрическая прочность 6,0 кВ в исходном состоянии. Внутренний диаметр 1,0 — 8,0 мм. Применяется для изоляции проводов электротехнических изделий, работающих при постоянном и переменном напряжении до 660 В частотой до 500 Гц.

ТВ-40А (ГОСТ 19034-82)

Трубка из поливинилхлоридного пластиката. Температурный интервал эксплуатации в статическом состоянии от — 40 до + 105 С. Электрическая прочность 15 кВ. Внутренний диаметр 0,5- 0,75; 1,0 — 1,5; 40,0 мм. Предназначена для защиты и дополнительной изоляции проводов и кабелей, работающих при напряжении до 1000В постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц.

ТВ-40 (ГОСТ 19034-82)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Трубка из поливинилхлоридного пластика предназначена для защиты и дополнительной изоляции проводов и кабелей, работающих при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц. Температурный интервал эксплуатации в статическом состоянии от — 40 до + 700 С. Электрическая прочность 15 кВ в исходном состоянии. Внутренний диаметр 0,5-0,75; 1,0 -1,5; 40,0 мм.

ТВ-50 (ГОСТ 19034-82)

Трубка из поливинилхлоридного пластика предназначена для защиты и дополнительной изоляции проводов и кабелей, работающих при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц. Температурный интервал эксплуатации в статическом состоянии от — 50 до + 700 С. Электрическая прочность 15 кВ в исходном состоянии. Внутренний диаметр 0,5-0,75; 1,0 -1,5; 40,0 мм.

[Техническая консультация](#)

Электроизоляционные трубки

Марка материала	ГОСТ, ТУ	Размерность	Область применения
-----------------	----------	-------------	--------------------



Трубка ПВХ 305 ТВ-40, ТВ-50, ТВ-60, ТВ-40Т, ТВ-40А, ПВХ-медицинская, шланг маслобензостойкий	ГОСТ 19034-82, ТВ-50, ТВ-60-морозостойкие, ТВ-40Т-тропикастойкая, ТВ-40А-термостойкая	Диаметром от 1 мм до 50 мм, все цвета, любая толщина стенок	Электротехнические устройства, экспортные поставки оборудования
Лента ПВХ	ГОСТ 17617-72	10×0,65 15×0,65 18×0,65 20×0,55 20×0,90 20×1,5 40×0,55 40×1,35 50×1,90	Электроизоляция
Уплотнительные и декоративные профили из ПВХ		Торговое и выставочное оборудование	
Трубки ТКР	ТУ 3491-002-4153392-2001 660В и 1000В	Диаметром от: 1 мм до 50 мм, толщина стенки до 1,3 мм	Кремнийорганическая резина К-69 от минус 60 до плюс 200 градусов
Трубки ТКСП стеклошнурчулки, покрытые кремнийорганическим лаком, 600В и 500Гц	ТУ 16-503113-79		От минус 60 до плюс 80 градусов
Изготавливаем резинотехнические изделия из кремнийорганических смесей, тепло-морозостойкие уплотнения			Изоляция и герметизация тепла и газовойделяющего оборудования
Трубка ТСП-4М	ТУ 16-503, 283-87	От 1 мм до 8 мм	От минус 60 до плюс 180 градусов, 500Гц, 660В



Специальные трубки ТКРТ, ТКРМ, ТРФ (фторуглеродистый каучук), ТРТ	Специальный заказ		
Трубки термоусадочные ТУР, МТУР	Коэффициент усадки — 2	Диаметр от 0,5 мм до 50 мм	
Набор трубок термоусадочных (набор электрика №2 и №3)			
Трубки ТЛМ и ТЛВ	ТУ 16-89 и 16, 031 001	Диаметром от 0,5 мм до 30 мм	Маслобензостойкие
Трубка ТЭС	ТУ 16,89 и 16,0032 002	Диаметром от 1 мм до 40 мм	Стеклочулок, пропитанный полиэфирно-эпоксидным лаком, от минус 50 до плюс 150 градусов, 6кВ
Трубка термоусадочная «Дюрей» импортная, все цвета	Тонкостенные трубки для изоляции электронных элементов, проводки медицинского оборудования	Коэффициент усадки до 61, для защиты конденсаторов, без галогенов, с подавлением горения, повышенной скоростью усадки, химически стойкие, рабочая температура до плюс 200 градусов, со слоем адгезива на внутренней поверхности	Материал: ПВХ полиэтилен, эластомер, тефлон, полиолефин



Специальное предложение: фторполимерные термоусаживаемые трубки ТТК и ОТК	ТУ 2247-532-0020-3521-97 ТУ 2247-564-00203-521-2001	Изоляция и дополнительная механическая защита выводных проводов погружного электрооборудования, герметизации кабель-зондов, геофизической аппаратуры, работающей в контакте с пластовыми газами, радиоэлектронные приборы	Монтаж бортовых сетей в транспортных средствах. Устойчивы к нефтяным маслам, топливу, гидравлическим жидкостям, ПАВ, при температуре от минус 50 до плюс 200 градусов
Трубка силиконовая термоусадочная ТУР-ХМ	Специальный заказ		
Трубка термоусадочная ТТ-Э, ТТ-В-полиэтиленовая	Специальный заказ		
Лента термоусадочная, системы объемной герметизации для герметизации жгутов проводов	Термоусадочные муфты		
Термоусадочные трубки ТУТ		От минус 60 до 80 градусов	
Термоспекаемые изоляционные ленты ПТЛ-40 и КЛ-50		Используются совместно	



Термоусаживаемая двухслойная лента с клеевым слоем типа ТЛ-630			Для гидроизоляции стальных труб диаметром до 820 мм
---	--	--	---

Трубки могут быть выполнены в индивидуальных параметрах — по свойствам. При работе будет учтены любые Ваши пожелания.

По вопросам приобретения электроизоляционных трубок и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: