



ЭВ 0,10;0,15;0,20;0,25;0,3;0,4;0,5;1,0;1,5;2,0;3,0;4,0;5,0мм

Картон электроизоляционный марки «ЭВ», «ЭВС»

ГОСТ 2824-86

ЭВ — для общих целей изоляции деталей электрооборудования.

ЭВС — для пазовой изоляции электрооборудования и изоляции деталей автотракторной электроаппаратуры.

Предназначен для работы в воздушной среде при температуре до 90°C. Изготавливается в рулонах и флатах. Ширина рулона 1000-1100 мм.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

МАРКА КАРТОНА	ТОЛЩИН А, мм	ПЛОТНОСТЬ, г/см ³	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ Мпа (кгс/мм ²)		ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ Кв/мм		МАССОВ АЯ ДОЛЯ ЗОЛЫ, %, н/б	ВЛАЖНОС ТЬ, %
			в исходном состоянии	после перегиба	в плоском состоянии	по линиям перегиба		



Электрокартон

«ЭВ»	0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40	1,15	30(3,0)	25(2,5)	11,0	8,0	1,0	8±2
	0,50	1,15	30(3,0)	25(2,5)	10,0	8,0		
«ЭВС	0,10; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40	1,20	35(3,5)	30(3,0)	12,0	10,0		

По вопросам приобретения **Электрокартон** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов