



Элемент чувствительный комбинированный ЭЧ-С-У1

Область применения:

pH-метры различных типов, использующие комбинированные электроды.

[Техническая консультация](#)

Наименование показателей:

Тип	ЭЧ-С-У1
Диапазон измерения, ед.pH	2-12
Диапазон рабочих температур, °C	80-120
Материал корпуса элемента	Нержавеющая сталь, полиамид
Материал, используемый в элементе	Сурьма, серебро, хлористое серебро, эпоксидный компаунд
Габаритные размеры, мм	Ø 12×110
Масса, г	120, не более
Характеристика контролируемой среды	Загрязненные среды, в том числе: фторсодержащие; способные к образованию кристаллов и пленок на соприкасающихся со средой поверхностях; содержащие осаждающиеся частицы; не содержащие катионов металлов более благородных, чем сурьма, а также винной и лимонной кислот, сильных окислителей и восстановителей.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Элемент чувствительный комбинированный ЭЧ-С-У1

Отличительные особенности:

Автоматическая очистка рабочей поверхности в составе рН-метров ПМП. Механическая прочность.

По вопросам приобретения **элемента чувствительного комбинированного ЭЧ-С-У1** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов