



Эмаль АС-265

ТУ 6-10-1791-80

## **Описание**

Представляет собой смесь пигмента белого цвета и алкидно-акрилового лака.

## **Назначение**

Эмаль АС-265 предназначена для нанесения надписей и маркировки приборов и их деталей. Надписи предназначены для нанесения на поверхности из анодированного сплава Д-16, органического стекла типа 2-55 и литьевого полимера типа ЛСО-М.

## **Применение**

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от загрязнений и обезжирена. Эмаль перемешать, при необходимости, разбавить растворителем растворитель Р-265. После высыхания образуется однородное, гладкое, глянцевое покрытие.

По вопросам приобретения Эмаль АС-265 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов