



Эмаль черная матовая марки ВЭ-75

Область применения:

Рекомендуется для защиты стекло-, угле-, органопластиков, алюминиевых сплавов и сталей, для защиты внешней и внутренней поверхности.

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Черная матовая эмаль ВЭ-75 представляет собой двухкомпонентный лакокрасочный материал, состоящий из полуфабриката грунтовки и отвердителя, смешиваемых перед применением. Эмаль наносится на подготовленную поверхность методом пневматического распыления.

Технические характеристики

1. Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$: не более 8 ч.
2. Срок годности после смешения компонентов: не менее 8 ч.
3. Блеск покрытия по блескомеру, угол замера 60° : не более 10 усл.ед.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль черная матовая марки ВЭ-75

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-15-1409-2013	Эмаль ВЭ-75

По вопросам приобретения Эмаль черная матовая марки ВЭ-75 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов