



## Особенности

Предназначена для нанесения на стальные и алюминиевые поверхности с целью защиты их от коррозии в машиностроительной, станкостроительной и других отраслях промышленности

- Разрешена для окраски морских контейнеров, в судостроении и судоремонте
- покрытие обладает высокими противокоррозионными свойствами, атмосферостойкостью. Покрытия толщиной 120-150 мкм в умеренном и холодном климате сохраняют защитные свойства в течение 6 лет. Покрытия стойкие к воде, растворам соли, бензину, минеральным маслам.

## Технические характеристики

Цвет – серый, защитный, темно-зеленый, голубой, черный, красно-коричневый, светло-серый, зеленый.

Внешний вид покрытия: однородное, матовое или полуматовое.

Жизнеспособность эмали при 20°C – не менее 8 часов.

Время высыхания до ст.3 при (20±2)°C – не более 3 часов.

По вопросам приобретения эмали ЭП-1236 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ЭП-1236

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов