



Назначение

Эмаль ЭП-438 предназначена для защиты стальных контейнеров, подводной части корпусов судов и бетонных полов производственных помещений.

Материал двухупаковочный, изготавливаемый на основе эпоксидных смол.

Область применения

ЭП-438 разрешена для применения в судостроении и судоремонте.

Покрытие на основе эмали ЭП-438 обладает высокими противокоррозионными свойствами, стойкостью к пресной и морской воде.

Система покрытия, состоящая из 1-го слоя грунтовки ВЛ-02 или ВЛ-023 и 3-х слоев эмали ЭП-438, сохраняет защитные свойства не менее 4-х лет.

Краска ЭП-438 может наноситься на поверхности ранее окрашенные эмалями ХС-413, ХС-416, СП-432, СП-426.

По вопросам приобретения Эмаль ЭП-438 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ЭП-438

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов