



ТУ 2312-123-05034239 -99

Назначение

Предназначена для защиты бетонных и металлических поверхностей, в т.ч. вагонов, предназначенных для перевозки минеральных удобрений и подвергающихся периодическому воздействию воды.

Свойства

Покрытие износостойкое, щелочестойкое, стойкое к влажной атмосфере, пресной, морской воде, масло- бензостойкое, обладает пониженной горючестью. Диапазон предельных температур эксплуатации от минус 60 до 40° С. Эмаль тиксотропная. .

Комплектность поставки

1 компонент: Бочка 50 кг

2 компонент: Ведро 7 кг

Срок хранения

12 месяцев

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ЭП-439 И

По вопросам приобретения Эмаль ЭП-439 И и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов