



Эмаль ЭП-439 П

ТУ 2312-123-05034239-99

Назначение

Предназначена для нанесения по металлическим и бетонным поверхностям с целью их защиты от обледенения (обмерзания).

Свойства

Покрытие атмосферостойкое в неограниченных климатических условиях, стойкое к пресной и морской воде, обладает пониженной адгезией ко льду. Эмаль тиксотропная.

Комплектность поставки

1 компонент: Бочка 50 кг

2 Компанент: Ведро 12,5 кг

Срок хранения

12 месяцев

По вопросам приобретения Эмаль ЭП-439 П и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ЭП-439 П

просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов