



ТУ 2312-182-56271024-2003

Назначение

Предназначена для защиты от коррозии подводной части корпусов судов неограниченного района плавания, а также судовых конструкций, изготовленных из углеродистой стали, легких сплавов и других металлов, эксплуатирующихся в морской и пресной воде.

Свойства

Покрытие стойкое к морской и пресной воде.

Комплектность поставки

1 компонент: Бочка 50 кг

2 компанент: Ведро 1,4 кг

Срок хранения

24 месяца

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ЭП-46У

По вопросам приобретения Эмаль ЭП-46У и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов