



Состав

Эмаль ЭП-56 — современный двухупаковочный защитный лакокрасочный материал.

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы Э-41 (в растворе) по ТУ 6-10-607-78 в смеси органических растворителей.

Назначение

Эмаль ЭП-56 предназначена для окраски бетонных и металлических поверхностей различных строительных конструкций и сооружений.

Цвет пленки эмали

Белый, серый, голубой, салатный, светло-оранжевый, коричневый (оттенок не нормируется).

Внешний вид пленки

После высыхания пленка эмали должна быть ровной однородной, без механических включений.

По вопросам приобретения Эмаль ЭП-56 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ЭП-56

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов