



Эмаль эрозионнотстойкая марки ВЭ-71/1

Область применения:

Эмаль применяется для окрашивания специально подготовленных стеклотекстолитовых поверхностей.

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Эмаль эрозионнотстойкая марки ВЭ-71/1 представляет собой двухкомпонентный лакокрасочный материал, состоящий из полуфабриката эмали и отвердителя, смешиваемых перед применением.

Технические характеристики

- Условная вязкость полуфабриката эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 при температуре $(20,0 \pm 0,5)$ °C: 20-120 с.
- Время высыхания до степени 3 при температуре $(20,0 \pm 2,0)$ °C: не более 20 ч.
- Твердость покрытия по прибору типа ТМЛ-2124: не менее 0,1 отн. ед.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль эрозионнотойкая марки ВЭ-71/1

[Техническая консультация](#)

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-15-1570-2015	Эмаль марки ВЭ-71/1

По вопросам приобретения Эмаль эрозионнотойкая марки ВЭ-71/1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов