



Тип лакокрасочного материала

ФЛ-61 — трехупаковочная спецкраска: бакелитовый лак, спиртовая паста цинкового крона, алюминиевая пудра.

Рекомендуемое применение

Эмаль ФЛ-61 предназначена для защиты от коррозии внутренних поверхностей стальных и чугунных турбомеханизмов, насосов, баков и цистерн, омываемых маслом, а также для металлических труб различных судовых трубопроводов и систем (кроме аммиачных и питьевой воды) с температурой рабочей среды до 200 0С;

Описание

Система покрытия, состоящая из трех слоев эмали ФЛ-61, сохраняет защитные свойства не менее 5 лет.

По вопросам приобретения Эмаль ФЛ-61 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов