Нормативные документы:

ТУ 6-10-1885-83

Назначение:

Эмаль отличается стойкостью к воде и коррозии, что делает ее материалом, подходящим для защиты ряда изделий. Эмаль ФП-545 серая применяется в качестве защиты цветных металлов и сплавов по грунтовке АК-070 и ВЛ-02 без кислотного разбавителя или грунтовке ЭП-0109. Кроме того, эмаль употребляется как покрытие для стеклотекстолитовых изделий по лаку ЭП-730, которое защищает их от воды и водяного пара, а также является прозрачным для радио волн. Также эмаль используется для покрытия изделий из углеродистых сталей по грунтовке ЭП-057, защищая их от коррозии.

Описание:

эмаль ФП-545 серая является радиопрозрачным лакокрасочным материалом. Данное свойство весьма важно в применении эмали к ряду изделий. Эмаль при нанесении образует твердую пленку, обладающую определенными защитными свойствами. Эмаль способна защитить поверхность от ряда неблагожелательных факторов.

Эмаль ФП-545 предназначена для получения верхнего слоя покрытия, к данному материалу применяются особые требования по стойкости к воздействию различных факторов.

Тип:

для защиты от воды и коррозии

По вопросам приобретения Эмаль ФП-545 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: