



Эмаль ХП-1267

Основное назначение и условия эксплуатации

Эмаль ХП-1267 предназначена для защиты наружных поверхностей стационарно установленного оборудования и различных конструкций из металла, дерева и бетона.

Применяется для поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям в условиях умеренного, холодного и тропического климата.

Цвет

Серебристый.

Нанесение

Перед применением к полуфабрикату эмали добавить алюминиевую пудру [ПАП-1](#) или [ПАП-2](#) в соотношении 100 частей п/ф эмали и 5 частей пудры.

Эмаль ХП-1267 наносят методом пневматического распыления, кистью или валиком.

Растворитель

Ксилол, толуол.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ХП-1267

Режим сушки

Естественная.

Упаковка

Бочки 40 л, банки 18 л, 3 л.

По вопросам приобретения Эмаль ХП-1267 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов