



Эмаль ХС-5226 противообрастающая

ТУ 2313-053-05034239-94

Назначение

Предназначена для защиты от обрастания подводной части корпусов судов неограниченного района плавания.

Свойства

Не содержит экологически опасных компонентов.

Срок службы покрытия

Не менее 2,5 лет.

Техническая консультация

Технические характеристики

Цвет и внешний вид покрытия	коричневый, покрытие матовое
Массовая доля нелетучих веществ, %	75-79
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20°С, с	45-90
Время высыхания до степени 3 при 20°С, ч, не более	3

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ХС-5226 противообрастающая

Адгезия покрытия, баллы, не более	2
-----------------------------------	---

По вопросам приобретения Эмаль ХС-5226 противообрастающая и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов