



ГОСТ 23494-79

Назначение

Предназначена для защиты наружных поверхностей железнодорожных вагонов и цистерн, оборудования, металлических и железобетонных конструкций от воздействия растворов кислот, щелочей, солей, агрессивных газов (SO₂, CO₂, NO₂, NH₃) и других химических реагентов с температурой не выше 600С, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов, а так же внутри помещений.

Комплексное покрытие выбирают для каждого типа агрессивной среды в соответствии с НТД на окраску отдельных видов оборудования и конструкций.

Свойства

Покрытие атмосферостойкое, стойкое к статическому воздействию растворов кислот, солей, щелочей, агрессивных газов , имеющих температуру не выше 60°С, бензостойкое.

По вопросам приобретения Эмаль ХС-759 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов