



Эмаль ХВ-113

ГОСТ 18374-79

Назначение

Эмаль ХВ-113 предназначена для окрашивания металлических и деревянных поверхностей изделий и оборудования, которые в процессе эксплуатации подвергаются воздействию атмосферных условий.

Эмаль может применяться в различных климатических районах.

Комплектность поставки

Бочка 50 кг

Срок хранения

6 месяцев

По вопросам приобретения Эмаль ХВ-113 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ХВ-113

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов