



Эмаль КО 911 – это лакокрасочный материал, который предназначен для покрытия деталей электрооборудования. Обладает антикоррозионными свойствами и повышенной термостойкостью. Выпускается в трех цветах – зеленом, красном и черном.

### **Основные области применения**

Защищает титановые, алюминиевые и стальные конструкции, которые подвергаются длительному воздействию высоких температур (до +400 °С). Среди основных достоинств суспензии – влагостойкость и бензиностойкость. Изделия, покрытые эмалью КО 911, не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.

Главная сфера использования – машиностроение.

### **Правила нанесения суспензии**

Первое, что нужно сделать – это обезжирить поверхность при помощи растворителя. Очистить окалину, ржавчину и остатки старой краски допустимо ручным и механическим способом. Смесь перед нанесением разбавляют при помощи Р-5А. Наносить эмаль разрешено в температурном диапазоне от -30 до +40 °С.

Смесь наносится краскораспылителем перекрестным способом (в 2-3 слоя). Затем нужно дать поверхности засохнуть. Через 24 часа (внутренние работы) или 6 часов (работы на открытом воздухе) можно покрыть детали еще 2-3 слоями.

Срок хранения суспензии составляет 6 месяцев.

По вопросам приобретения Эмаль КО-911 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов