



Описание

Представляет собой материал на основе силиконизированного полиэфира и меламиноформальдегидной смолы с добавлением кислотного отвердителя.

Назначение

предназначается для окраски предварительно загрунтованного рулонного металла (холоднокатаная, горячеоцинкованная, гальванизированная сталь), применяемого в строительстве, машиностроении и эксплуатируемого в атмосферных условиях.

Свойства

Покрытие, образуемое эмалью, обладает прочностью, укрывистостью, хорошей адгезией и высокой эластичностью.

Применение

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной, и загрунтованной эпоксидной грунтовкой ЭП-0200. Перед применением эмаль тщательно перемешать, и наносить на окрашиваемую поверхность в 1 слой аппликатором и краскораспылителем. Время высыхания – 75 секунд при температуре 300С в шкафу с принудительной циркуляцией воздуха. В результате образуется однородное глянцевое покрытие.

Условия хранения

Хранить эмаль в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от огня.

По вопросам приобретения Эмаль МЛ-104 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль МЛ-104

просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов