



Состав

Эмаль МС-17 представляет собой суспензию пигментов в растворе алкидно-стирольного лака в ксилоле с добавкой сиккатива и антиоксиданта.

Назначение

Эмаль МС-17 предназначена для окраски узлов шасси и других деталей автомобилей, а также других металлических изделий.

Желто-коричневая предназначена для покрытий изделий ходовой системы тракторов.

Цвет

МС-17 выпускается следующих цветов: Черный, светло-серый, желто-коричневый.

Техническая консультация

Технические характеристики

Условная вязкость МС-17 по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5)°С, с, не менее черной	35
светло-серой, желто-коричневой	40
Массовая доля нелетучих веществ, % черной	37-43
светло-серой, желто-коричневой	53-59
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, мин, не более	30

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль МС-17

Прочность плёнки при ударе, см, не менее:черной	30
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3,усл.ед., не менее	0,35
ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее	0,2
Степень перетира, мкм, не более	30
Блеск пленки, %, не менее черной	35
Адгезия, баллы, не более	2
Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1
Условная светостойкость пленки, ч, не менее	4
Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре (20+2)оС, ч, не менее:	24
— воды	
— минерального масла	24
— бензина	3

По вопросам приобретения Эмаль МС-17 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов