



ля окраски металлических и деревянных поверхностей изделий, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещений

Состав

Эмаль НЦ-11 представляет собой состав нитроцеллюлозы и алкидной смолы.

Назначение

НЦ-11 предназначается для защитно-декоративной окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещений.

Свойства

Эмаль обладает способностью шлифоваться и полироваться с образованием высокоглянцевой поверхности (пасты № 291, ВАЗ-2, ВАЗ-03).

Хранение

Гарантийный срок хранения эмали устанавливаемый производителем — 6 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения Эмаль НЦ-11 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов