



Эмаль ПФ-218 ГС

Эмаль ПФ-218 ГС (для окраски помещений, приборов, механизмов при повышенным требованиям по пожарной безопасности) ГОСТ 21227-93

Эмаль ПФ-218 ГС – эмаль горячей сушки.

СОСТАВ:

Эмаль ПФ-218 ГС представляет собой суспензию пигментов, наполнителей и антипиренов в пентафталеовом лаке с добавлением органических растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭМАЛИ:

Эмаль ПФ-218 ГС – применяется для окраски судовых помещений, приборов, механизмов и оборудования, к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности. Эмаль ПФ-218 ГС (эмаль горячей сушки) — для окраски наружной поверхности приборов, механизмов и оборудования, нагреваемых в процессе эксплуатации до температуры не выше 100 °С и устанавливаемых в указанных помещениях. Допускается применение светло-серой эмали ПФ-218 ГС для окраски внутренних жилых и служебных помещений с режимом холодной сушки.

По вопросам приобретения эмали ПФ-218 ГС и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов