



[Эмаль ХВ-124](#)

[Эмаль ХВ-161](#)

[Эмаль ХП-5237](#)

[Эмаль ХП-799](#)

[**Эмаль ПЛ-1348**](#)

Суспензия органических, неорганических, создающих перламутровый эффект и алюминиевых пигментов в растворе насыщенной не модифицированной полиэфирной смолы в композиции с меламино-формальдегидной смолой и ацетобутиратом целлюлозы в органических растворителях с добавлением специальных добавок.

[**Жаростойкие эмали эв-86**](#)

Двухкомпонентная протекторная эмаль, обеспечивающая защиту обработанной поверхности от избыточной влаги и температурных перепадов. Применяется данный лакокрасочный материал в приборостроении: для нанесения на шкалы приборов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



[Эмаль ВФЛ-1119э](#)

ВФЛ-1199 Э предназначена для защитно-декоративной окраски металлических деталей методом электроосаждения, а также для приготовления на ее основе электроосаждаемых полимернаполненных лакокрасочных композиций.

[Эмаль МЛ-942](#)

Для окрашивания низковольтных керамических конденсаторов, длительно эксплуатирующихся при рабочей температуре 125 °С, с целью электрической изоляции проводящей поверхности и защиты ее от воздействия влаги и механических повреждений.

[Эмаль ХС-567](#)

Основное предназначение лака ХС-567 заключается в обеспечении временной защиты от грязи и пыли деревянных и пластмассовых поверхностей в процессе сборки и монтажа или во время межоперационного хранения изделий, эксплуатируемых под навесом или в условиях открытой атмосферы.

[Эмаль ЭП-0046](#)

ЭП-46 У — применяется в судостроении и судоремонте. Эмаль ЭП-46 У предназначена для противокоррозионной защиты судовых конструкций, изготовленных из углеродистой стали, легких сплавов

[Эмаль ХС-744](#)

Лак широко применяется для временной протекции металлических поверхностей, подлежащих лакированию. ХС-744 принадлежит к категории ЛКМ,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



основанных на сополимерах винилхлорида.

Эмаль ХС-543

ХС-543 – специализированный лакокрасочный материал, относящийся к группе химически стойких веществ.

Эмаль ХС-928

ХС-928 – это двухкомпонентная эмаль, состоящая из полуфабриката (сополимер А-15-0, пигменты) и отвердителя (диэтиленгликольуретана). Изоцианатный отвердитель применяется ДГУ-65 либо ДГУ, диэтиленгликольуретан, разведенный продуктом Т-65 или 102Т, соответственно.

Эмаль ГФ-230 ВЭ

ГФ-230 ВЭ – водоэмульсионная эмаль, предназначенная для нанесения на деревянные и металлические поверхности с целью придания последним эстетичного внешнего вида.

Эмаль ГФ-820

ГФ-820 представляет собой лакокрасочное покрытие, относящееся к группе глифтальных эмалей, подвергаемых горячей сушке после нанесения на окрашиваемый объект.

Эмаль ГФ-913

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ГФ-913 – глифталевая эмаль, относящаяся к группе термостойких специальных лакокрасочных покрытий. Используется, как правило, в сфере радиотехники. Имеет яркий красный цвет и предназначена для нанесения на поверхности непроволочных резисторов, а также иных деталей радио производства.

Эмаль АС-1115

Для окраски изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Стандарт ТУ 6-10-1029-83

Лак АС-182

Для окраски тракторов, сельхозмашин, оборудования и других металлических изделий, эксплуатируемых в различных климатических условиях. Стандарт ГОСТ 19024-79

Эмаль ВЛ-515 красно-коричневая

Для окраски стальных поверхностей. Стандарт ТУ 2313-038-05015319-2001

Эмаль ГФ-1426 защитная

Для окраски загрунтованных и незагрунтованных металлических и деревянных поверхностей. Стандарт ГОСТ 6745-79

Эмаль КО-174

Для создания атмосферостойких декоративных покрытий изделий из бетона, асбоцемента, а также для отделки наружных элементов зданий и сооружений. Стандарт ТУ 6-02-576-87

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль КО-813

Для окраски металлических изделий, длительно работающих при температуре до 500 0С.
Стандарт ГОСТ 11066-74

Эмаль МЛ-158

Для защитно-декоративной окраски металлических поверхностей. Стандарт ТУ 6-10-1096-76

Эмаль МЛ-165

Для окрашивания приборов и других металлических изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов, внутри помещений и при воздействии температуры до 130 °С.
Стандарт ГОСТ 12034-77

Эмаль НЦ-1125

Для окраски предварительно загрунтованных металлических поверхностей специализированных грузовых автомобилей, эксплуатируемых в атмосферных условиях умеренного климата.
Стандарт ГОСТ 7930-73

Эмаль НЦ-1200 защитная

Для окраски металлических поверхностей. Стандарт ТУ 2314-017-05015319-98

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль НЦ-184 черная

Для окрашивания литых деталей автомобилей, а также предварительно загрунтованных металлических поверхностей других изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях.

Стандарт ГОСТ 18335-83

Эмаль ПФ-115 ускоренной сушки

Для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений.

Стандарт ТУ 2312-002-56041689-2004

Эмаль ПФ-188 ЖТ

Для окрашивания железнодорожного подвижного состава, транспортных конструкций, сельхозтехники и других металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических зон.

Стандарт ТУ 2312-041-05015319-2002

Эмаль ПФ-837 серебристая

Для покрытия поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию высокой температуры. Стандарт ТУ 2312-021-05015319-98

Эмаль ХВ-110

Для окраски металлических и деревянных поверхностей изделий и оборудования, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов.

Стандарт ГОСТ 18374-79



Эмаль ХВ-113

Для окрашивания металлических и деревянных поверхностей изделий и оборудования, эксплуатируемых в атмосферных условиях умеренного и холодного климата.

Стандарт ГОСТ 18374-79

Эмаль ХВ-124

Для окраски загрунтованных металлических поверхностей, а также деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Стандарт ГОСТ 10144-89

Эмаль ХВ-16, ХВ-16 Р

Для окрашивания подготовленных металлических, тканевых, деревянных поверхностей, бетонных и железобетонных строительных конструкций. Стандарт ТУ 6-10-1301-83

Эмаль ХВ-518 защитная

Для окраски предварительно покрытых грунтовками АК-070, ФЛ-03К или ВЛ-02 стальных и алюминиевых поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях.

Стандарт ТУ 2313-034-05015319-2001

Эмаль ХВ-785

Для защиты в комплексном многослойном покрытии с лаком ХВ-784 предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций, а также бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых внутри помещения, от воздействия агрессивных газов, кислот и растворов солей и щелочей при температуре не выше +60°C. Стандарт ГОСТ 7313-75



Эмали ХС-558 и ХС-558 «В»

Для покрытия внутренних поверхностей металлических и железобетонных резервуаров, используемых для хранения и транспортировки виноматериалов с содержанием этилового спирта не более 20% и контейнеров для перевозки фруктов.

Стандарт ТУ 6-10-592-76

Эмаль ХС-759

Для получения химически стойкого лакокрасочного покрытия для защиты поверхности от воздействия агрессивных сред щелочного и кислотного характера с температурой не выше 60°C, эксплуатирующихся в атмосферных условиях различных климатических районов, а также внутри помещений.

Стандарт ГОСТ 23494-79

Эмаль ЭП-140

Для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из стали, магниевых, алюминиевых и титановых сплавов, а также меди и ее сплавов, а также для окраски изделий, эксплуатируемых в условиях В2 по ГОСТ 9.104.

Эмаль ЭП-148 белая

Для фосфотированной поверхности холодильников и других электро-бытовых приборов, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

Стандарт ГОСТ 10982-75

Эмаль ЭП-5155 белая

Для нанесения линий безопасности по асфальту и бетонным покрытиям.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стандарт ТУ 2310-001-96028960-2009

Эмаль ЭП-525

Для нанесения на предварительно загрунтованные металлические и неметаллические поверхности для получения ограниченно атмосферостойких покрытий, эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности, действия морской воды, ее паров и особых сред.

Стандарт ГОСТ 22438-85

Эмаль ЭП-773

Для окраски незагрунтованных или загрунтованных металлических поверхностей, подвергающихся действию щелочей при повышенной температуре.

Стандарт ГОСТ 23143-83

Эмаль АС-554

Для окраски предметов, которым необходима максимальная яркость окрашенных поверхностей при дневном или ультрафиолетовом освещении: самолетов, дорожных знаков, спасательного снаряжения, буйев и т.п.

Стандарт ТУ 6-10-772-79

Эмаль ГФ-92 ХС, ГФ-92 ГС

Для покрытия и отделки обмоток и деталей электрических машин и аппаратов с изоляцией класса нагревостойкости «В» В зависимости от температуры высыхания и назначения эмали выпускают двух марок: ГФ — 92 ХС — для покрытия неподвижных обмоток электрических машин; ГФ — 92 ГС — для покрытия неподвижных и вращающихся частей обмоток электрических машин и аппаратов.

Стандарт ГОСТ 9151-75



[Эмаль ХВ-7141](#)

Эмаль ПФ-133

Для окрашивания подготовленных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а так же внутри помещений. Основное назначение эмали – окраска строительной и сельскохозяйственной техники.

Стандарт ГОСТ 926-82

Эмаль ПФ-167

Для окрашивания подготовленных металлических и деревянных наружных поверхностей судов неограниченного района плавания, подвергающихся атмосферным воздействиям.

Стандарт ТУ 2312-063-05034239-94

Эмаль ПФ-1145

Для окраски металлических поверхностей палуб судов неограниченного района плавания, подвергающихся атмосферным воздействиям.

Стандарт ТУ 2312-074-05034239-95

Эмаль ПФ-1189

Для защиты от коррозии стальных строительных конструкций, эксплуатируемых в неагрессивных и слабоагрессивных средах и в условиях умеренного климата.

Стандарт ТУ 6-10-1710-86

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ПФ-218 ХС, ГС

ПФ-218ХС (холодной сушки) — для окрашивания подготовленных металлических поверхностей внутренних помещений судов неограниченного района плавания. ПФ-218ГС (горячей сушки) – для окрашивания приборов, механизмов и оборудования, нагреваемых при эксплуатации до температуры не выше 100°C, находящихся внутри помещений.

Стандарт ГОСТ 21227-93

Эмаль ПФ-223

Для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Покрытие устойчиво к изменению t°C от -40°C до +60°C. Обладает повышенной твердостью.

Стандарт ГОСТ 14923-78

Эмаль ХВ-1100

Для окрашивания подготовленных металлических и деревянных и тканевых конструкций, находящихся как внутри помещений, так и в атмосферных условиях умеренного и холодного климата.

Стандарт ГОСТ 6993-79

Эмаль ХВ-161

Для окрашивания подготовленных (оштукатуренных) бетонных и кирпичных поверхностей зданий и сооружений находящихся в атмосферных условиях.

Стандарт ТУ 301-10-908-82

Эмаль ХП-7120

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Для защиты наружных поверхностей стационарно установленного оборудования и различных конструкций из металла, дерева и бетона, подвергающихся атмосферным воздействиям в условиях умеренного, холодного и тропического климата.

Стандарт ГОСТ Р 51691-2000

Эмаль ХП-799

Для окраски строительных железобетонных, металлических, деревянных и асбоцементных конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах. Эмаль ХП-799 выпускается также и для питьевых резервуаров.

Стандарт ТУ 6-10-1653-78

Эмаль ЭП-1155

Для антикоррозионной защиты в водной среде и атмосфере стальных конструкций и мостовых ферм.

Стандарт ТУ 2310-001-96028960-2009

Эмаль ЭП-5285

Для дезактивируемой отделки конструкций помещений и наружных поверхностей оборудования и трубопроводов с температурой поверхности не выше 80 °С на объектах атомной энергетики. Допускается кратковременное воздействие температуры до 150 °С.

Стандарт ТУ 95-2184-90

Эмаль ХС-500

Для защиты от коррозии наружных поверхностей оборудования, металлических и железобетонных конструкций, трубопроводов в условиях промышленной атмосферы химических производств.

Стандарт ТУ 6-10-2002-85



Эмаль МС-17

Для окраски узлов шасси и других деталей автомобилей, а также других металлических изделий.
Стандарт ТУ 6-10-1012-97

Эмаль НЦ-132П

Для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

Эмаль ПФ-115

Для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.

Эмаль ПФ-1217ВЭ

Для наружных и внутренних ремонтных и отделочных работ, для окраски деревянных и загрунтованных металлических поверхностей.

Эмаль ПФ-266 для пола

Для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности. Стандарт ТУ 6-10-822-84

Эмаль ХВ-161 «Л»

Для окраски оштукатуренных бетонных и кирпичных поверхностей фасадов зданий и сооружений, в том числе по старым покрытиям фасадов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стандарт ТУ РБ 500021625.102-2000

Эмаль ХС-500 «К»

Для окраски металлических поверхностей с остатками плотнодержавшейся ржавчины, подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, как самостоятельное покрытие, так и для защиты в комплексном многослойном покрытии с атмосферостойкими эмалями и лаками типа ХС, ХВ, ЭП, МЛ и ПФ, оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию солей, агрессивных газов и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60°C.

Стандарт ТУ 6-10-2002-85

Эмаль ЭП-1236

Применяется в машиностроительной, станкостроительной и других отраслях промышленности для нанесения на стальные и алюминиевые поверхности с целью защиты их от коррозии.

Стандарт ГОСТ 6-10-2095-87

Эмаль НЦ-25

Применяется для окрашивания предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей изделий и оборудования, эксплуатируемых внутри помещений.

Стандарт ГОСТ 5406-84, ГОСТ Р 51691

Эмаль ПФ-115 ПРОФИТ

Для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.

Стандарт ГОСТ 6465-76

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Органосиликатная композиция ОС-12-03

Для защиты металлических, бетонных несущих и ограждающих конструкций производственных зданий и сооружений, опор линий электропередач, пролетных строений мостов.

Стандарт ТУ 2312-002-49248846-2002

Эмаль АК-114

Для защитно-декоративной отделки наружных и внутренних элементов зданий и сооружений; для окраски бетонных, асбоцементных, кирпичных, деревянных поверхностей; для антикоррозионной защиты предварительно загрунтованных металлических поверхностей.

Стандарт РОСТ Р 51691-2000

Эмаль АК-124

Для защитно-декоративного окрашивания подготовленных бетонных и кирпичных поверхностей зданий и сооружений, находящихся в атмосферных условиях, а также для окраски стен внутри помещений.

Стандарт ГОСТ Р 51691-2001

Эмаль БТ-177

Для защиты и декоративного оформления поверхностей металлических и бетонных конструкций и изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

Стандарт ГОСТ 5631-79

Эмаль КО-42

Для защиты от коррозии наружных и внутренних поверхностей стальных емкостей для питьевой воды, в том числе на вновь строящихся и находящихся в

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ремонте судах.

Стандарт ТУ 2312-007-49248846-2008

Эмаль КО-198

Для окраски металлоконструкций, подвергающихся воздействию серной кислоты (кратковременно), паров азотной и соляной кислот, минерализованных грунтовых вод, морской воды, атмосферных условий, а также для защиты изделий, поставляемых в страны с тропическим климатом. Эмаль рекомендована для окраски фундаментов и фундаментной части железобетонных опор контактной сети.

Стандарт ТУ 6-02-841-74

Эмаль КО-811

Для защитной антикоррозионной окраски стальных, титановых и алюминиевых поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию температур до +400°C.

Стандарт ГОСТ 23122-78

Эмаль КО-814

Для защитной окраски металлического оборудования, нефте-, газо-, паропроводов, печей для сжигания отходов, а также для окраски выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей и других металлических поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию температур от -50°C до +400°C. Эмаль обладает повышенной атмосферо-, влаго-, соле-, масло-, бензо-стойкостью.

Стандарт ГОСТ 23122-78

Эмаль КО-868

Для защитной антикоррозионной окраски металлического оборудования, нефте-, газо-, паропроводов, печей для сжигания отходов, дымовых труб, печей для саун, бань, а также для окраски выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей и других металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды и температуры от — 50°C до +600°C

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стандарт ТУ 2312-001-49248846-2000

Эмаль МЛ-1110

Для окраски предварительно подготовленной, фосфатированной и загрунтованной металлической поверхности кузова и других деталей автомобилей.
Стандарт ГОСТ 20481

Эмаль МЛ-1214

Для окраски предварительно загрунтованных грунтовкой ГФ-021 или эмалью ГФ-571 металлических деталей велоизделий, эксплуатируемых в условиях умеренного и тропического климатов
Стандарт ТУ РБ 500021625.103-2000

Эмаль НЦ-11

Для окраски металлических и деревянных поверхностей изделий, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещений
Стандарт ТУ 6-21-5474336-3-90

Эмаль НЦ-5123

Для окраски необработанных поверхностей литых, соприкасающихся с маслом деталей двигателей автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин.
Стандарт ГОСТ 7462-73

Эмаль ФА-5278

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Для ремонтной окраски лодок и катеров, садовых сооружений, контейнеров, для окраски ограждений и полов балконов, лоджий, цоколей зданий. Применяется для окраски изделий из дерева, металла, в том числе цветного, бетона, асбоцементных плит, цементной и цементно — известковой штукатурки и других минеральных оснований для длительного обеспечения защиты от воздействия атмосферных факторов, а также для достижения высоких декоративных эффектов. Стандарт ТУ 6-27-27-90

Эмаль ЭП-51

Для окраски предварительно загрунтованных металлических поверхностей. Покрытия эмалями ЭП-51 являются ограниченно атмосферостойкими и предназначены для эксплуатации под навесом в различных климатических условиях и внутри помещения.
Стандарт ГОСТ 9640-85

Эмаль ХС-710

Для защиты металлических поверхностей от воздействия агрессивных сред щелочного и кислотного характера. Рекомендуются для защиты от коррозии внутренних поверхностей резервуаров, а также изделий из древесины.
Стандарт ТУ 2312-021-80225865-2008

Эмаль ПФ-115 Экстра

Для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.
Стандарт ГОСТ 6465-76

Эмаль ПФ-266 для пола ПРОФИТ

Для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности.
Стандарт ТУ РБ 500021625.095-2001

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмали

По вопросам приобретения **эмалей** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов