



- [Эмаль ЭП-9111](#)
- [Эмаль ЭП-293Б](#)
- [Эмаль ЭП-525](#)
- [Эмаль ЭП-422М](#)
- [Грунт ЭП-0109](#)
- [Эмаль ЭП-91](#)
- [Эмаль ЭП-992 Р](#)
- [Эмаль ЭП-274](#)
- [Эмаль ЭП-919](#)
- [Эмаль ЭП-974М](#)
- [Лак ЭП-9114](#)
- [Эмаль ЭП-992 У](#)
- [Эмаль ЭП-1294м](#)
- [Эмаль ЭФ-9155](#)
- [Грунт ЭП-0215](#)
- [Эмаль ЭП-2114](#)
- [Грунт ЭП-015](#)
- [Эмаль ЭП-567](#)
- [Эмаль ЭП-1143](#)
- [Эмаль ЭП-9081](#)

[Эмаль ЭП-275](#)

Применяется для покрытия металлических и неметаллических поверхностей с целью защиты их от коррозии. Эпоксидная двухкомпонентная эмаль ЭП-275 предназначена также для окраски деталей из магниевых и некоторых других сплавов, продолжительно эксплуатируемых при температуре до + 200 градусов по Цельсию.



Эмаль ЭП-288

Используется для защиты от коррозии и придания необходимых свойств полупроводниковым деталям из никеля, стали и кобальта (сплав на основе никеля, кобальта и железа). Наносят в два слоя. Сушка до степени 3 производится при температуре 110-120°C в течение 2 часов.

Эмаль ЭП-572

Эпоксидная двухкомпонентная эмаль ЭП-572 ТУ 6-10-1539-76 изм.1-8 предназначена для маркировки серебряных, титановых, медных, стальных, алюминиевых изделий, а также полистирола, текстолита, оргстекла, керамики, гетинакса. Покрытие рассчитано на эксплуатацию при рабочих температурах от -60 до +250С.

Эмаль ЭП-773

Эмаль ЭП-773 ГОСТ 23143-83 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением отвердителя.

Эмаль ЭП-974М

Эмаль ЭП-773 ГОСТ 23143-83 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением отвердителя.

Эмаль ЭП-5287

Эмаль ЭП-5287 ТУ 6-21-87-97 изм.1,2 — двухупаковочный материал на основе эпоксидных смол, для которого может допускаться как холодная, так и



горячая сушка.

Аддукт ИМЭП-1

Отвердитель аддукт ИМЭП-1 ТУ 6-10-1631-77 изм.1-5

Эмаль ЭП-140

Эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81 изм.1,2. предназначены для окрашивания изделий, эксплуатируемых во всех макроклиматических районах на суше и на море, кроме макроклиматического района с очень холодным климатом со средней минимальной температурой ниже минус 60°C (всеклиматическое исполнение) под навесом или в помещениях.

Отвердитель №7

Эмаль ЭП-586

Эмаль ЭП-586 ТУ 6-10-1437-79 Кремово-желтая. Применяется для защиты металлических деталей от эрозионно-коррозионных повреждений

Эмаль ЭП-255

Эмаль ЭП-255 ГОСТ 23599-79 Белая, зеленая. Применяется для окраски различных металлических и неметаллических поверхностей



Эмаль ЭП-1236

Эмаль ЭП-1236 ТУ 6-10-2095-87 Различных цветов. Применяется в машиностроительной, станкостроительной и других отраслях промышленности для нанесения на стальные и алюминиевые поверхности с целью защиты их от коррозии. Разрешена для окраски морских контейнеров.

Эмаль ЭП-919

Эмаль ЭП-919 ТУ 6-10-1680-78 Цвет Салатный. Применяют для окраски изделий с целью электроизоляции и защиты от коррозии в тропическом климате.

Эмаль ЭП-969

Эмаль ЭП-969 ТУ 6-10-1985-84 Салатный. Используют в качестве антикоррозионного и электроизоляционного покрытия для стальных труб теплосетей, цоколей реле при эксплуатации в интервале рабочих температур от - 60 до 150С и в условиях повышенной влажности до 96%, а также для защиты микросхем, изготовленных на ферритовых и керамических подложка, работающих в интервале температур от -60С до +150С.

Эмаль ЭП-437

Эмаль ЭП-437 Эмаль ЭП-437 предназначается для противокоррозионной защиты подводной части корпусов ледоколов, судов ледового плавания и гидротехнических сооружений. Срок службы покрытия, состоящего из одного слоя эмали ЭП-437 на подводной части ледоколов — не менее 1года, для судов ледового плавания — не менее двух лет при соблюдении технологии применения. ТУ 2312-084-56041689-2008

Эмаль ЭП-439 С

Эмаль ЭП-439 С Для защиты от атмосферных воздействий надводного борта и надстроек судов неограниченного района плавания, морских буровых установок, а также других металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и подвергающихся периодическому воздействию

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмали ЭП

воды. Срок службы двухслойного покрытия — не менее 3 лет. Покрытие сохраняет декоративные и защитные свойства до балла АД2, А31 по ГОСТ 9.407 при всех климатических условиях эксплуатации. ТУ 2312-066-56041689-2008

[Эмаль ЭП-5236 различных цветов](#)

[Эмаль ЭП-5183 светло-серая](#)

По вопросам приобретения Эмали ЭП и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов