



### **Эмаль МЛ-158**

Эмаль МЛ-158 выпускается в десяти разных цветах. Наиболее широко используется эмаль черного цвета. В состав эмали входит смесь растворов меламинаформальдегидной и алкидной смол, наполнители и пигменты.

### **Эмаль УРФ-1128**

УРФ-1128 - полиуретановая эмаль, которая широко используется для защиты от коррозии железнодорожного транспорта, некоторых строительных металлических конструкций, троллейбусов, автобусов, трамваев и некоторых других объектов, для которых необходимо применять ускоренную сушку лакокрасочного покрытия.

### **Эмаль ХВ-16**

Эмаль ХВ-16 является атмосферостойким лакокрасочным материалом на перхлорвиниловой основе. По сути, эмаль ХВ-16 - это суспензия в растворе перхлорвиниловой смолы средней вязкости и глифталевой смолы пигментов.

### **Эмаль ЭП-288**

Эпоксидная эмаль ЭП-288 изготовлена на основе смолы Э-41. В качестве наполнителей используется тальк и технический углерод, чем обуславливается черный цвет лакокрасочного материала.

### **Эмаль ЭП-773**

Эмаль ЭП-773 выпускается на основе ЭП-41 (эпоксидной смолы). Представляет собой суспензию наполнителей и пигментов в ЭП-41.

По вопросам приобретения Эмали и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: