



Назначение

Для использования при производстве горно-технических работ в качестве эмульгатора при приготовлении эмульсий.

Внешний вид при 20-25°C

Маслянистая вязкая жидкость темно-коричневого цвета.

Состав Композиция маслорастворимых неионогенных и анионных ПАВ.

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Кислотное число, мгКОН/г, не более	15
Электростабильность водной эмульсии, В, не менее	200

Токсичность

Малоопасное вещество.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев.

Упаковка

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ЭМУЛЬГАТОР ПГТ МАРКИ С

Стальные 200 л бочки, ж/д цистерны.

По вопросам приобретения **эмульгатора ПГТ МАРКИ С** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов