

Назначение

Применяется для получения водорастворимых полимеров в виде обратной эмульсии и других эмульсий. Выпускается двух марок «ВОД-1» и «ВОД-2».

Состав

Эмульгатор представляет собой композицию ПАВ (неионогенных и анионных).

Внешний вид (при 20-25°C)

Марка «ВОД-1» — Вязкая жидкость от светло-коричневого (возможен желтый оттенок) до темно-коричневого цвета. При хранении допускается образование осадка.

Марка «ВОД-2» — Однородная вязкая жидкость от коричневого до темно-коричневого цвета.

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Марка	ВОД-1	ВОД-2
Плотность при 25 °C, г/см ³	0,920-0,990	0,880-0,980
Вязкость при 50 °C, мм²/с, не более	200	400
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,5	30,0

Токсичность

Малоопасное вещество 4 класса опасности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Гарантийный срок хранения

12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Стальные 200 л бочки.

Условия применения

В соответствии с технологией потребителя.

По вопросам приобретения **Эмульгатор** «**BO**Д» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: