



Эмульгаторы для катионных битумных эмульсий Азол 1016 марка В, Азол 1016 марка Д

Азол 1016 марка В

Состав и назначение

По внешнему виду представляет собой однородную вязкую жидкость. Температура застывания не выше минус 5°С. По химическому составу является смесью алкилполиаминов на основе жирных кислот природного происхождения. Азол 1016 марка В применяется в качестве эмульгатора на установках периодического действия при производстве медленно распадающихся битумных эмульсий класса ЭБК-3 по ГОСТ Р 52128-2003, используемых в дорожном строительстве для устройства защитных слоев из органо-минеральных смесей типа «Сларри Сил» и обеспыливания дорожных покрытий.

Использование Азол 1016 марка В в качестве эмульгатора обеспечивает активное сцепление битума с поверхностью щебня не менее 4 баллов.

Дозировка и технология применения

При производстве эмульсии класса ЭБК-3 для обеспыливания, дозировка Азол 1016 марка В составляет 3,0-6,0 кг/т эмульсии. Азол 1016 марка В применяется в качестве эмульгатора в водном растворе при pH=2,0-2,2., расход концентрированной соляной кислоты на нейтрализацию эмульгатора составляет 1,1-1,2 кг/кг эмульгатора.

Для производства эмульсий класса ЭБК-3, используемых для покрытий типа «Сларри Сил», расход эмульгатора Азол 1016 марка В составляет 10,0-14,0 кг/т эмульсии.

Упаковка и хранение

Эмульгатор Азол 1016 марка В поставляется в стальных бочках вместимостью 200 литров. Гарантийный срок хранения Азол 1016 марка В — 1 год со дня изготовления. После истечения срока годности необходимо проверить все показатели эмульгатора на соответствие СТО и использовать его по назначению.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмульгаторы для катионных битумных эмульсий Азол 1016 марка В, Азол 1016 марка Д

Азол 1016 марка Д

Эмульгатор для производства быстро- и среднераспадающихся катионных битумных эмульсий класса

Состав и назначение

Азол 1016 марка Д по внешнему виду представляет собой однородную вязкую жидкость. По химическому составу является смесью алкилдиаминов и алкилполиаминов на основе высших жирных кислот. Температура застывания не выше минус 5°C.

Азол 1016 марка Д применяется в качестве эмульгатора на установках периодического действия при производстве быстро-, и средне-распадающихся битумных эмульсий класса ЭБК-1 и ЭБК-2 по ГОСТ Р 52128-2003, содержащих 50-68% битума и используемых в дорожном строительстве для подгрунтовки, устройства шероховатой поверхностной обработки и инъекционно-струйного ямочного ремонта.

Использование Азол 1016 марка Д в качестве эмульгатора обеспечивает активное сцепление эмульсий с поверхностью щебня из ультракислых горных пород не менее 5 баллов.

Дозировка и технология применения

При производстве эмульсии класса ЭБК-1 дозировка эмульгатора Азол 1016 марка Д составляет 2,2-2,6 кг/т эмульсии. Азол 1016 марка Д применяется в качестве эмульгатора в водном растворе при pH=2,0-2,2. Расход концентрированной соляной кислоты на нейтрализацию составляет 1,7-1,85 кг/кг Азол 1016 марки Д.

Упаковка и хранение

Эмульгатор Азол 1016 марка Д поставляется в стальных бочках вместимостью 200 литров.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмульгаторы для катионных битумных эмульсий Азол 1016 марка В, Азол 1016 марка Д

По вопросам приобретения **эмульгаторов для катионных битумных эмульсий Азол 1016 марка В, Азол 1016 марка Д** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов