



ЭМУЛЬКАТ (концентрат)

Назначение

Эмульгирующая в воде СОЖ для широкого круга операций обработки материалов резанием: точение, расточивание, отрезка, фрезерование, сверление, зенкерование, развертывание, строгание, резьбонарезание, протягивание, шлифование, низко- и среднелегированных конструкционных сталей; лезвийная обработка алюминиевых сплавов. Продукты аналогичного назначения: Велс-1М, Ratak.

Состав

Композиция на основе минерального масла, эмульгатора, функциональных присадок, бактерицида и ингибитора коррозии.

Внешний вид

Однородная жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета.

Техническая консультация

Физико — химические свойства

Водородный показатель (рН) 5% водной эмульсии, не менее	9
Резерв щелочности 5% водной эмульсии, см ³ , не менее	40

Токсичность

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ЭМУЛЬКАТ (концентрат)

Малоопасное вещество.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев.

Упаковка

Стальные 200 л или полимерные 250 л бочки.

Условия применения

Рекомендуемые концентрации рабочего раствора эмульсии (%):

- лезвийная обработка 3,0 — 5,0
- абразивная обработка 2,0 — 3,0/р

По вопросам приобретения ЭМУЛЬКАТ (концентрат) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов