



Эмульсол Промышленник ЭКС-А, от +50 до -15 градусов, концентрат ЭМ200К — смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ), предназначена для смазывания металлических и пластиковых форм опалубки и фанеры, также подходит для поверхностей из бетона, камня и дерева.

Эмульсол представляет собой жидкость, основной компонент которой минеральное масло. В него добавляются поверхностно-активные вещества (ПАВ) и стабилизаторы, такие как полиэтиленгликоль, этанол, антикоррозионные и бактерицидные добавки, улучшающие свойства состава, благодаря чему жидкость не оставляет жирных пятен на поверхности и очищается легче.

ЭКС – самый дешевый, используется только для без арматурных бетонных изделий;

ЭКС-А – подходит для смазывания опалубки и форм ЖБИ из любых материалов, имеет высокие антикоррозионные характеристики, не оставляет на бетоне маслянистых пятен, экономно расходуется, отлично держится на вертикальных поверхностях;

Эмульсол для опалубки можно применять в неразбавленном виде или готовить из него раствор. Качественную смазку можно приготовить путем смешивания одной части концентрата и двух частей воды, куда следует добавить кальцинированную соду (0,5% от общего объема жидкости).

Многие строители предпочитают использовать обратную эмульсию. Для ее приготовления одну часть Эмульсола соединяют с тремя частями известкового раствора (используют концентрированную смесь).

Эмульсол ЭКС-А – водосмешиваемое смазочное разделительное технологическое средство.

Применяется для смазывания пресс-форм в процессе производства железобетонных изделий и конструкций. При приготовлении эмульсии необходимо добавление кальцинированной соды.

Возможные интерпретации названий – смазка для опалубки, строительный эмульсол, смазка для ЖБИ и прочее.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Основные характеристики и область применения:

- Эмульсол «ЭКС-А Спецавтомат» является водорастворимым, но также может быть использован в виде концентрата!
- Классический эмульсол, проверенный временем и применяемый много десятилетий в строительной сфере, строителями и производителями железобетонных изделий (ЖБИ). Для смазывания пресс-форм в процессе производства железобетонных, пенобетонных изделий и конструкций;
- Действует как разделительный состав при производстве сборных монолитных бетонных, железобетонных изделий и конструкций;
- Для обработки различных видов опалубки и металлических форм, для облегчения отделения бетона от опалубки или формы, а также для защиты самих металлических форм от коррозии;
- Представляет собой концентрат, из которого приготавливается 25-40% водная эмульсия;
- Эффективно работает в любое время года, обеспечивая качественное состояние поверхности и формы изделий;
- При приготовлении эмульсии необходимо добавление кальцинированной соды;
- Эффективна, как для формирования изделий без нагрева, так и с применением тепловлажностной обработке (ТВО);
- Рекомендована как для горизонтальных, так и вертикальных поверхностей форм и опалубок;
- Полностью готовый продукт для использования;
- Обеспечивает легкое отделение опалубки или формы от готовой поверхности или изделия, не оставляя, при этом, масляных следов;
- Компоненты в составе защищают, продлевая срок службы обрабатываемой поверхности опалубки или формы;
- Биологически мягкий продукт. Степень биоразложения – более 90%. Не портится при хранении в летнее время при высоких температурах. Выдерживает многократные циклы застывания-размораживания без потери свойств;
- Нейтральный продукт. Не оказывает воздействие на различные компоненты бетонных, пенобетонных, полистеролбетонных растворов (органические неорганические добавки, пластификаторы, ускорители твердения).

Внимание, широкая область применения:

- В виде готового концентрата применяется как для вертикальных, так и для горизонтальных форм
- В виде приготовленной эмульсии применяется только для горизонтальных форм, использование эмульсии для вертикальных эмульсий возможно, но не рекомендуется



Применение и способ нанесения на опалубку:

- Полностью готовый продукт для нанесения на опалубку или форму. Раствор при длительном хранении, предварительно перемешать (взболтать).
- Наносится на форму или опалубку из различных материалов (ламинированная фанера, металл, пластик, дерево) ручным способом (кистью, валиком) или с помощью распылителя под давлением.

Преимущества:

- Не теряет своей текучести и не расслаивается при хранении в условиях отрицательных температур;
- Предотвращает износ инструмента и оборудования;
- Обеспечивает тонкую и прочную масляную пленку перед заливкой бетона;
- Очищает технологическое пространство от стружки и отходов при изготовлении деталей;
- Положительно влияет на качество поверхности готовых изделий, долговечность форм и не вызывает появление пятен и поверхностных дефектов;
- Защищает от ржавления обрабатываемые поверхности.

Срок годности, особенности хранения и транспортировки.

Хранить Эмульсол ЭКС-А можно в течение года с даты производства. Хранить можно в металлической или пластиковой таре. Температура хранения может быть различной. При складировании на холоде перед употреблением состав прогревают до комнатной температуры. После длительного стояния эмульсию следует тщательно размешать. Если на поверхности имеется масляная пленка – ее удаляют. Следует помнить, что полного восстановления состава эмульсии с течением времени сложно добиться, так как происходит необратимое расслоение компонентов. Не допускается попадание воды. Не смешивать с другими составами.

По вопросам приобретения Эмульсол ЭКС-А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмульсол ЭКС-А

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов