



Эмульсол ЭКС-М (ТУ 0258-005-50689857-2013) — универсальное разделительное водосмешиваемое смазочно-охлаждающее технологическое средство, производится на основе минеральных масел с добавлением высокомолекулярных жирных кислот растительного и животного происхождения. Представляет собой аналог эмульсола ЭКС-А с повышенными эксплуатационными характеристиками.

Область применения эмульсола ЭКС-М

Применяется в виде концентрата либо эмульсий для смазывания вертикальных и горизонтальных форм опалубки и металлообработки при производстве железобетонных изделий.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид	Жидкость от желтого до темно-коричневого цвета
Кислотное число, мг КОН на 1 г эмульсола	6 — 8
Стабильность эмульсии, в течение 3 часов выделяется масла, %, не более	1,0
Массовая доля воды, %, не более	2,0
Плотность при 20°C, кг/м ³ , в пределах	860 — 960

По вопросам приобретения Эмульсол ЭКС-М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов