



Область применения

Ленол-10МБ используется для приготовления 0,5-10 %-ных эмульсий на водной основе, применяемых в качестве рабочих жидкостей в металлообработке, в том числе для накатки ребристых труб методом холодной прокатки.

Ленол-10МБ обладает высокой эмульгирующей способностью, поэтому технология приготовления рабочей жидкости проста и не требует специального оборудования. В емкость заливают расчетное количество воды и при перемешивании добавляют отмеренную порцию концентрата. При температуре 30-40 С эмульгирование значительно ускоряется.

В качестве рабочей жидкости используются эмульсии различной концентрации:

- на операциях шлифования — 0,5-1 % масс.
- на операциях резания, точения, сверления, фрезерования, зенкерования, развертывания — 2-5 % масс.
- на операциях резбонарезания, протягивания и накатки — 5-10 % масс.

Технические характеристики

- Внешний вид — Однородная маслянистая жидкость темно-коричневого цвета
- Запах — Специфический, не раздражающий
- Плотность при 20 С, кг/м³, не менее — 850
- Массовая доля воды, %, не более — 6,0
- Стабильность при хранении — Выдерживает

По вопросам приобретения Эмульсол Ленол-10МБ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов