Является средством по приготовлению **эмульсии гидрофобного типа.**

Инструкция по приготовлению эмульсии гидрофобного типа из эмульсола «Петрамин»

В предназначенную для приготовления эмульсии ёмкость, снабженную механическим перемешивающим устройством, заливается эмульсол Петрамин в объеме не более 0,3 от общего объема емкости.

При необходимости производится подщелачивание воды гашёной известью или (0,9 г/л — 20 г/л) в соответствии с технологическими нормами на предприятии.

Дозировка воды (щёлочного раствора) производится небольшими партиями, не превышающими 10% от объема залитого эмульсола , при этом производится постоянное перемешивание до полной эмульгации смеси (эмульсия кремового цвета однородной консистенции).

Примечание

Для приготовления наиболее стабильной эмульсии рекомендуется увеличивать концентрацию извести до 1,5%, при этом необходимо следить за щёлочностью эмульсии.
Наиболее эффективным типом перемешивания является рециркуляция смеси эмульсола и воды (щёлочного раствора) посредством шестеренчатых насосов типа НШ в сочетании с мешалкой.

Рекомендуется использовать высоко оборотистые мешалки (более 300 об./мин.).
Вязкость эмульсии регулируется подогревом или изменением концентрации эмульсола Петрамин.

Данный тип эмульсола Петрамин не требует специальных перемешивающих устройств и подогрева при хранении — рекомендуемые температурные пределы (-10° до +40°С). Длительные нагревы свыше 40°С не рекомендуются, т.к. они ведут к ухудшению эксплуатационных свойств эмульсола.

Не допускается смешение эмульсола Петрамин с эмульсолами кислотного типа (ЭКС-А, ЭКС-Б, ЭКС М).

Техническая консультация

Технические характеристики:

(ТУ 0258-001-50689857-99)

Наименование показателя	**Нормы по ТУ**
Внешний вид	прозрачная жидкость от желтого до темно-коричневого цвета
Стабильность эмульсии: в течении 24-х часов выделяется масла	не более 1%
Температура расслоения эмульсии	не менее 90°С
Коррозионная агрессивность	выдерживает
Температура застывания	не выше -10°С
Стабильность при температуре -10°С	выдерживает
Массовая доля воды	не более 1%

Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ Эмульсол Петрамин:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки Эмульсол Петрамин, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку Эмульсол Петрамин закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки Эмульсол Петрамин и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888
+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Закупить напрямую на заводе изготовителя.