



Эмульсол Росойл-ЭКС

TU 0258-040-06377289-2000

Предназначен для приготовления водных эмульсий, применяемых в качестве смазки для металлических форм при производстве железобетонных изделий. Изготавливается на базе минерального масла с добавлением поверхностно-активных веществ.

Техническая консультация

Физико-химические характеристики			
№	Показатель	Норма	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет	маслянистая жидкость темно-коричневого цвета	визуально
2	Кислотное число, мг КОН/г, в пределах	8,0 — 10,0	ГОСТ 22386
3	Содержание воды, %, не более	5,0	ГОСТ 2477
4	Стабильность 10%-ной эмульсии при 20 ⁰ С, %, выделения масла в течение 3-х часов, не более	1,0	ГОСТ 6243



Препарат водно-графитовый Росойл-ОГВ

ТУ 0258-046-06377289-2000

Представляет собой водную суспензию мелкодисперсного графита с антифрикционными и диспергирующими добавками, применяемую в качестве смазочно-охлаждающей жидкости пресс-инструмента для процессов горячей обработки металлов давлением.

Техническая консультация

Физико-химические характеристики			
№	Показатель	Норма	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет	серая загущенная жидкость	визуально
2	Массовая доля нелетучего остатка, %, не более	30	п. 5.1 ТУ
3	Массовая доля золы, %, не более	1,9	п. 5.1 ТУ
4	Седиментационная стабильность, %, не менее	50	п. 5.2 ТУ
5	Водородный показатель, рН, в пределах	7,0 — 9,0	ГОСТ 6243, п.4 и п. 5.3 ТУ

По вопросам приобретения **эмульсола Росойл-ЭКС и препарата водно-графитового Росойл-ОГВ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов