Назначение

Эмульсионная СОЖ для холодной прокатки стали, лезвийной и абразивной обработки стали и чугуна. Продукты аналогичного назначения: Эмульсол ЭГТ, ЭТ-2.

Состав

Композиция на основе минерального масла и соли высокомолекулярной органической кислоты.

Внешний вид

Однородная маслообразная прозрачная жидкость от желтого до темно-коричневого цвета.

Техническая консультация

Физико — химические свойства

Общая массовая доля высокомолекулярных органических кислот, %, не менее	6
Стабильность 10% водной эмульсии	Устойчива в течение одного часа
Водородный показатель (pH) 10% водной эмульсии	8 — 10

Токсичность концентрата

Малоопасное вещество.

Гарантийный срок хранения

6 месяцев.

Упаковка

Стальные 200 л бочки или ж/д цистерны.

Условия применения

Рекомендуемые концентрации рабочего раствора эмульсии (%):

- при холодной прокатке стали 2,5 — 3,0
- при лезвийной и абразивной обработке стали 5,0 – 10,0

По вопросам приобретения ЭМУЛЬСОЛ Т (концентрат) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов