



Применяется для приготовления водных эмульсий смазочно-охлаждающих жидкостей при холодной прокатке металла на металлургических заводах и при холодной обработке металлов резанием на металлообрабатывающих заводах и в качестве одного из компонентов при производстве замасливателей.

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Однородная маслообразная жидкость от желтого до коричневого цвета
Массовая доля воды, %, не более	2,0
Кислотное число мг КОН на 1 г продукта , не более	Отсутствие
Стабильность эмульсола	выдерживает испытание
Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	0,850-0,950
Общая массовая доля высокомолекулярных органических кислот, в пересчете на олеиновую кислоту, %, не менее	6,0
Массовая доля зольности, %, не более	0,04
Запах	Запах минерального масла
Стабильность водной эмульсии с массовой долей эмульсола 10%	Устойчива в течении одного часа
Коррозирующее действие	Не корродирует
Водородный показатель (рН) водной эмульсии с массовой долей эмульсола 10%	8,0-10,0

По вопросам приобретения **смазочно-охлаждающего технологического средства эмульсол ЗГВ-Т** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов