

**Назначение**

Используется в качестве эмульгатора для приготовления высококонцентрированных инвертных эмульсий при бурении скважин.

Состав

Сложный эфир кислот таллового масла и триэтаноламина.

Внешний вид

Маслянистая вязкая жидкость от светло-коричневого до черного цвета. Допускается наличие осадка.

Техническая консультация**Физико-химические свойства**

Кислотное число мг КОН/г продукта, не более	10
Водородный показатель(рН) 1% водной эмульсии, не более	10
Электростабильность инвертной эмульсии с эмульталом, В, не менее	150

Токсичность

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ЭМУЛЬТАЛ

Малоопасное вещество.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев.

Упаковка

Стальные 200 л бочки, ж/д цистерны.

Условия применения

В составе буровых инвертных эмульсий, добавляется при их приготовлении до 5%.

По вопросам приобретения **ЭМУЛЬТАЛ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов