



для выравнивания загрунтованных или не загрунтованных металлических и неметаллических поверхностей, а также в качестве грунтовки под эпоксидные материалы, для систем покрытий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях (например, автотранспорта) и внутри помещений.

### **Особенности**

Обладают высокой водостойкостью, стойкостью к минеральным маслам, бензинам, моющим средствам, обеспечивают долговечность поверхностного лакокрасочного покрытия.

Низкое содержание летучих веществ - 10%;

При разбавлении органическими растворителями могут использоваться в качестве грунтовок.

### **Технические характеристики**

- Цвет - красно-коричневый (по согласованию с заказчиком колеруется в любой другой цвет).
- Жизнеспособность при +20°C:
- при нанесении шпателем - 1.5 час;
- при нанесении пневмораспылением - 6 час.
- Время высыхания при +20°C - не более 24 час; при +65°C - 7 часов.
- Рекомендуемое количество слоев: 2-3.
- Общая толщина покрытия: не более 350 мкм.
- Гарантированный срок хранения 12 месяцев.



ЭП-0010, ЭП-0010Э, ЭП-0020

По вопросам приобретения ЭП-0010, ЭП-0010Э, ЭП-0020 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов