



Описание

Двухкомпонентная эпокси-полиуретановая система для получения бесшовного теплоизоляционного слоя. Тип ячейки: закрытый. Плотность при вспенивании 40-50 кг/м³.

Способ применения

- ручное формование изделий из стеклопластика;
- компонент составов для получения химстойких антикоррозионных покрытий

Техническая консультация

Техническое описание

Показатель	Компонент А	Компонент Б
Содержание изоцианатных групп, %	26	—
Срок хранения при 15-30 град. С в герметичной таре	12 месяцев	
Упаковка	Чистые, сухие, продутые инертным газом стальные бочки по ГОСТ 13950 тип 1 вместимостью 20, 100, 200 дм ³	

По вопросам приобретения Эпокси-полиуретановая композиция «Очаровательная Афродита» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эпокси-полиуретановая композиция «Очаровательная Афродита»

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов