



Эпоксидная краска СУПЕРПОКС К-2

Является эпоксидным материалом «холодного» отверждения. Может использоваться в промышленном и гражданском строительстве, для наружных и внутренних работ, в том числе там, где предъявляются повышенные гигиенические требования в процессе эксплуатации: дошкольные и образовательные учреждения, больницы, пищевые производства.

Совместима с водными акриловыми колеровочными пастами.

Обеспечивает высыхание при температурах окружающей среды от +5°C.

Отличается повышенной влагостойкостью.

Отрасли применения:

- Строительство, дизайн

Техническая документация:

ТУ 2225-065-17411121-2016

По вопросам приобретения Эпоксидная краска СУПЕРПОКС К-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов