



Можно выделить следующие основные преимущества УП-2164 перед покрытиями на основе растворителей:

- В процессе покрытия не используют растворители — уменьшается пожароопасность, загрязнение воздуха незначительно, процесс малотоксичен для операторов.
- Покрытие состоит из одного слоя: единственный слой выполняет все необходимые декоративные и защитные функции. Отсутствуют осложнения с удалением растворителей перед нанесением каждого слоя покрытия.
- Высокая эффективность переноса: легко достигается показатель более, чем 90% (по сравнению с 30-50% в покрытиях с жидким распылением).
- Избыток нанесенного порошкового покрытия легко удаляется, поскольку покрытие является твердым на 100%. Не нужно регулировать вязкость путем разбавления, как для обычных красок, сильно уменьшается стекание капель, отсутствует забивание фильтров и распылительных камер.
- Высочайшая степень автоматизации среди всех процессов покрытий, известных сегодня.
- Легко поддаются контролю путем регулировки напряжения, а не субъективным «чувством пальца» оператора.
- Малое количество отходов благодаря высокой степени автоматизации.
- Очень экономичные системы.
- Высокая степень сопротивления химическим воздействиям, высокие гибкость, адгезия, термоустойчивость и прочность.

Главные параметры процесса, такие как толщина пленки и прочность сцепления с объектом.

По вопросам приобретения **эпоксидной порошковой таблетлирующей композиции УП-2164** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: