



Состав: Высокомолекулярная эпоксидиановая смола.

Применение: Для изготовления клеевых эпоксидных компаундов, лаков для консервной промышленности, эпоксидных грунтовок и эмалей.

Физико-химические свойства:

- Твердые прозрачные куски или чешуйки от светло-желтого до темно-желтого цвета
свойства: Растворима в большинстве органических растворителей. Нерастворима в воде.
- Цвет раствора смолы с массовой долей 40% в этилцеллозольве по йодометрической шкале, мг I 2 /см³, не темнее 20
- Массовая доля эпоксидных групп, % 4,5 – 6,5
- Массовая доля омыляемого хлора, %, не более 0,30
- Массовая доля ионов хлора, %, не более 0,02.
- Температура размягчения по методу «кольцо и шар», °С 82-88
- Условная вязкость раствора смолы с массовой долей 40% в этилцеллозольве по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла (4,000±0,015) мм при температуре (20,0±0,5) °С 25-38.
- Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 98,5

Упаковка: Картонные навивные барабаны со вставленными внутрь полиэтиленовыми мешками-вкладышами.

Хранение: В крытых складских помещениях. Предохранять от действия прямых солнечных лучей и влаги.

По вопросам приобретения эпоксидная смола Э-44 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов