



Эпоксидный клей ЭДП (ТУ 2385-090-07510508-2008) предназначен для склеивания металлов и их сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных и других материалов, а также для заделки пор, трещин, раковин при ремонте домашнего инвентаря и автомобилей.

Техническая консультация

Качественные показатели клея ЭДП:

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ
1	Внешний вид эпоксидной модифицированной смолы	Вязкая масса от желтого до светло-коричневого цвета, без механических примесей
2	Жизнеспособность при температуре 18-25 °С, ч, не менее	1,5
3	Предел прочности при сдвиге клеевого соединения стальных пластин, МПа, не менее	8,0

Клей ЭДП поставляется в комплекте: основа – эпоксидная модифицированная смола в полиэтиленовой бутылке и отвердитель с стеклянном флаконе, находящиеся в одной потребительской упаковке.

Хранение: Клей ЭДП хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Упаковка: Клей ЭДП выпускается в упаковке по 25 г., 140 г., 280 г. и 30 кг.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эпоксидный клей ЭДП

Гарантийный срок хранения эпоксидного клея — 12 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения **эпоксидного клея ЭДП** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов