



Эпоксидный компаунд пропиточно-заливочный УП-5-191, УП-5-191-5, УП-5-244, УП-504, УП-506, УП-506Н

Заливочные компаунды используются для герметизации деталей, узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры, обмоток якорей, полюсных систем и токосъемных устройств электрических двигателей, соединительных и концевых муфт кабелей, маломощных и силовых полупроводниковых приборов, трансформаторов, конденсаторов, микросхем.

Эпоксидные компаунды

Техническая консультация

Марка	Внешний вид, характеристика	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, мин./град.С	Время желатинизации, час/град.С	Режим отверждения, час/град.С	Разрушающее напряжение, МПа		
					при растяжении	при сжатии	при изгибе
УП-5-191	Отличается длительной жизнеспособностью	—	5/140	1/140	30,0	60,0	50,0
УП-5-191-5	Отличается длительной жизнеспособностью	—	5/140	1/140	50,0	—	—
УП-5-244	Пропиточный, быстроотверждающийся	250/25	6/20	1/110	60,0	80,0	90,0
УП-504	Термостабильный, одноупаковочный	—	10/70	9/130 + 6/200	—	130,0	80,0
УП-506	ТУ 6-05-241-409-84	8 — 10/100	3 — 4/100	12/120 + 6/140	55,0	—	—
УП-506Н	ТУ 6-05-241-409-84	50 — 60/100	4 — 5/100	12/120 + 6/140	50,0	—	—

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эпоксидный компаунд пропиточно-заливочный УП-5-191, УП-5-191-5, УП-5-244, УП-504, УП-506, УП-506Н

По вопросам приобретения **пропиточно-заливочных эпоксидных компаундов УП-5-191, УП-5-191-5, УП-5-244, УП-504, УП-506, УП-506Н** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов