



Компаунды, клеи-компаунды эпоксидные

[изоляционные \(НК-1, ОПН-1Н, ЭДБО, ТК-0\)](#)

[теплопроводящие \(ТКК-2, ТК-30, КЖТ-2, ТТК-1\)](#)

[самозатухающие \(ЭЗПС\)](#)

[оптически прозрачные \(ОПН-1, ОПН-1Т\)](#)

Клеи эпоксидные

токопроводящие (ТОК-1, ТОК-2, ЭЧЭ-С, ЭПЭ, ТПК-1С, Ирпол-5)

конструкционные (КС-1025, КС-1031, КС-1035, КОК-2)

Предназначены для заливки приборов систем зажигания; блоков, насыщенных элементами с разными коэффициентами линейного теплового расширения, используемых в автомобилях, ИЭТ, изделиях автотракторной, авиационной и бытовой технике.

Компаунд с низкими внутренними напряжениями обеспечивает стабильность параметров изделий при воздействии различных климатических факторов. Компаунд устойчив к термоциклам от -40 до +140 °С.

Срок хранения компаунда — 12 месяцев.

Компаунд может перевозиться любым видом транспорта.

Техническая характеристика

- Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом. см, не менее $1 \cdot 10^{15}$

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 10 кГц, не более $3 \cdot 10^{-2}$
- Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 25
- Диэлектрическая проницаемость на частоте 10 кГц, не более 5,0
- Разрушающее напряжение при статическом изгибе, МПа, не менее 60
- Воспламеняемость (время самостоятельного горения), с, не более 10
- Усадка, %, не более 1,0
- Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не менее 60

Технология применения

Компаунд отверждается при температурных режимах:

80-90 °C — 7 ч, 110-120 °C — 5 ч, 140 °C — 3 ч.

По вопросам приобретения эпоксидного компаунда и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов