



Техническая консультация

Наименование	Описание
Компаунд ЭПОВИН для промежуточного слоя	Эпоксидный компаунд используется для промежуточных слоев в наливных полах (в цехах и складах промышленности).
Компаунд ЭПОВИН для финишного слоя	Эпоксидный компаунд с повышенной растекаемостью, стойкостью к изменению цвета. Используется в наливных полах.
Компаунд ЭПОВИН токоотводящий слой	Пожаробезопасное, непылящее, износостойкое покрытие, не накапливающее статического электричества.
Компаунд ЭПОВИН с антистатическими свойствами	Финишный слой в системе полимерный пол ЭПОВИН с антистатическими свойствами.
Компаунд ЭПОВИН химстойкий	Эпоксидный компаунд с повышенной химической стойкостью к кислотам, щелочам, моющим растворам.
Компаунд Эповин запечатывающий слой	Бесцветный эпоксидный состав, способствующий увеличению химической и механической стойкости, стойкостью к истиранию.
Эмаль ЭПОБЕН(Б-ЭП-610)	Для противокоррозионной защиты емкостей под хранение нефтепродуктов.
Эмаль (Б-ЭП-433)	Противокоррозионная защита металлических поверхностей в замкнутых трудновентилируемых судовых емкостях.
Эмаль ЭПОВИН(Б-ЭП-5297)	Для окраски оборудования пищевой промышленности; систем хозяйственно-питьевого водоснабжения (для питьевых водопроводов).
Эмаль (ЭП-439С)	Защищает подводный и надводный борта и надстройки судов неограниченного района плавания.

Техническая консультация

Эмаль ЭП-140	Окраска цветных и черных металлов, пластмасс в условиях воздействия промышленной атмосферы.
Эмаль(ЭП-525)	Эпоксидная эмаль для окраски загрунтованных металлов, бетона, пластика.
Эмаль(ЭП-773)	Химстойкое покрытие, эксплуатирующееся в химически агрессивных средах.
Эмаль(ЭП-5287)	Эпоксидная эмаль с высокими противокоррозионными свойствами, атмосферостойкостью.



Эпоксиды, компаунды и прочие ЛКМ

Грунт ЭП-076	Предназначена для защиты от коррозии деталей из магниевых и титановых сплавов, сталей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях.
Грунт ВЛ-02 и ВЛ-023	Грунтовки предназначены для применения в комплексных системах химстойких лакокрасочных покрытий для грунтования металлических поверхностей, эксплуатирующихся в промышленной атмосфере и повышенной влажности.
Грунт ЭПОБЕН(Б-ЭП-0261)	Для противокоррозионной защиты емкостей под хранение нефтепродуктов.
Грунт(Б-ЭП-0237)	Противокоррозионная защита металлических поверхностей в замкнутых трудноventилируемых судовых емкостях, эксплуатирующихся в условиях воздействия морской и пресной воды.
Грунт ЭП-057	Протекторная цинкосодержащая грунтовка, предотвращает коррозию за счет сочетания пассивного (пленочного) и активного (катодного) способов защиты.
Грунт(ЭП-0199)	Предназначена для грунтования прокорродировавшей поверхности черных металлов (при толщине слоя продуктов коррозии до 100 мкм) эксплуатирующихся во влажной промышленной атмосфере, а также в контакте с морской и пресной водой.

Техническая консультация

Грунт(ЭП-0508)	Эпоксидная грунтовка — модификатор ржавчины. Защищает от коррозии влажные прокорродировавшие поверхности, конструкции и оборудование из черных металлов.
--------------------------------	--

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эпоксиды, компаунды и прочие ЛКМ

Клей эпоксидный ЭПОВИН марок А и В	Эпоксидный клей холодного отверждения для склеивания пластиков, стеклоткани, древесины, бетона, металла и других материалов. Клей ЭПОВИН водо-, масло-, бензостоек, не вызывает коррозии металла, может применяться в помещениях и на открытом воздухе при температуре от +5°C до +35°C. Температурный интервал эксплуатации клеевых соединений от -30°C до +60°C.
Краска(В-ЭП-012)	Водоразбавляемая краска для нанесения по влажному бетону.
Лак эпоксидный ЭПОВИН	Эпоксидный лак стойкий к воздействию воды, минеральных масел, моющих средств, УФ.
Пропитка ЭПОВИН	Эпоксидный состав с высокой пропитывающей способностью, для упрочнения и обеспыливания бетона.
Шпатлевка ЭП-0010	Эпоксидная шпатлевка, может быть использована в качестве грунтовки под эпоксидные материалы.
Подошвы для наливных полов	Подошвы для наливных полов
Песок кварцевый фр. 0-0,63	
Растворитель 646	
Полимерные хлопья	

Техническая консультация

Лента медная или алюминиевая	Самоклеющаяся лента для создания отводного потенциала при настиле антистатических, токопроводящих и токорассеивающих покрытий.
Песок кварцевый фр. 0,3-0,9	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эпоксиды, компаунды и прочие ЛКМ

Шпатель зубчатый 4х4	Шпатель зубчатый 4х4 (l=250)
Валик игольчатый	Валик игольчатый (l=250)

- [Водоземulsionные эпоксидные составы: краски, лаки, отвердители](#)
- [Эпоксидные составы для наливных полов](#)

По вопросам приобретения **эпоксидов, компаундов и прочих ЛКМ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов