



Двухкомпонентный цинкнополненный грунт SG 02 на основе эпоксидной смолы применяется в системах покрытий для антикоррозионной защиты стальных конструкций и промышленного оборудования эксплуатируемого в условиях коррозионной активности C5-I, C5-M (ISO 12944) и металлоконструкций заглубленных в почву, погруженных в воду. SG 02 обеспечивает высокую катодную защиту металлоконструкций от коррозии. Покрытие обладает высокой стойкостью к механическим нагрузкам (царапанье, истирание, трение) и воздействию химических веществ. Грунт SG 02 имеет сварочный сертификат, согласно директиве DVS 0501. Материал может применяться в качестве однослойного покрытия при толщине слоя 40-60 мкм. В системах покрытий применяется для окрашивания стальных конструкций (мосты, путепроводы), гидросооружений и промышленного оборудования нефтегазовой отрасли, эксплуатируемого в условиях постоянного воздействия агрессивных сред.

Техническая консультация

Характеристики

Артикул:	SG 02
Основа:	эпоксидная смола
Тип:	грунт
Состав:	двухкомпонентный
Поверхность:	сталь
Степень глянца:	Матовый
Рекомендованная толщина слоя:	60-80 мкм

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Время сушки при 20 С: 1 час от пыли, 3 часа на отлип

Расход: 4,1 м2/кг

Тара: 24 кг

Техническая консультация

Особенности

Сфера применения:

металлоконструкции
строительство
нефтегаз
резервуары
химическая промышленность
мостостроение
железнодорожный транспорт
энергетическое оборудование

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



EvoCor 102

Свойства:

- цинконаполненный
- химстойкость
- быстросохнувший
- высокая адгезия
- стойкость к удару
- стойкость к истиранию
- антикоррозионный

Рекомендуемых схемы окраски: В системе покрытий с продуктами: SG 30, SG 31, PD 11

По вопросам приобретения EvoCor 102 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов